

FISCHER AMPS

Montageanleitung 19''-Rackadapter

DRUM INEAR AMP



Lieferumfang des 19''-Apapters:

1 x 19''-Rackadapterblech
4 x Blechschraube 2,9 x 16 sw,

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher Größe 1

Umbauen des Drum In Ear Amp auf 19''-Montage:

1)

Entfernen Sie an Ihrem Drum In Ear Amp die vier Befestigungsschrauben an den Ecken der Frontplatte und die zwei Befestigungsschrauben auf der Rückseite, die das verchromte Verstärkerhalteblech mit dem Drum In Ear Amp verbinden.

2)

Entfernen Sie das verchromte Halteblech und drehen Sie die beiden Schrauben an der Rückplatte des Drum In Ear Amp wieder ein, dass die Rückplatte wieder fest mit dem Gehäuse verbunden ist.

3)

Befestigen Sie den Drum In Ear Amp mit den vier beigefügten längeren Schrauben von hinten an Dem 19''-Halteblech (siehe Bild). Achten Sie bitte darauf, dass alle vier Schrauben fest sitzen. Anschließend kann der Drum In Ear Amp in ein 19''-Rack eingebaut werden.

Um die Möglichkeit zu haben, den Drum In Ear Amp wieder in die Ursprüngliche Variante umzubauen sollten Sie alle entfernten Teile aufbewahren.

FISCHER AMPS

Hans-Ulrich-Breyman-Str. 3, D-74706 Osterburken / Germany,

Phone +49 (0)6291-648 79-0, Fax 648 79-39

E-MAIL: info@fischer-amps.de, Internet: www.fischer-amps.de

